



SKENO

ADAPTIVE SPORTS ENGINEERING



Skeno Lowrider

Sykkel for kortvokste personer, med hjelpemotor

Sykkel for kortvokste personer

Skeno har utviklet en tohjuls sykkel for kortvokste. Den har tilpasset geometri, spesielt med svært lavt innsteg og setehøyde i forhold til styrehøyde, og ellers tilpassede komponenter. Den kommer med hjelpemotor som standard, der batteriet er på rammen og motoren sitter i bakhjulet.

Størrelser

Syklene kommer i to størrelser som standard, small (S) og medium (M), begge med 20 " hjul. I tillegg kan en bytte noen av delene på størrelse S for å tilpasse den til enda lavere brukere, som i praksis gjør det til en egen størrelse (en setter 16 tommers hjul, kortere krankarmer, litt smalere styre og en snur styrestemmet bakover).

Angitte høyder er en pekepinn, og avhenger av diagnose og individuelle forskjeller. Det anbefales utprøving for å bestemme størrelse.

HMS.nr	Art.nr Skeno	Modell	Brukerhøyde	Skrittlengde
290233	S-SLR20M	Skeno Lowrider 20M (medium)	115-130 cm	
290232	S-SLR20S	Skeno Lowrider 20S (small)	95-120 cm	Fra ca 30cm

	Tilbehør: «Skeno Lowrider 16, en nedbygd Lowrider 20S»	Skeno Lowrider 20S kan også leveres med 16 tommers hjul for å passe til enda lavere brukere. Den levers da med 76mm krank, 42cm bredt styre og styrestem vinklet bakover for å oppnå kortere avstand til styret. Den må også ha fast setepinne (ikke justerbar med knapp på styret) for å få setet lav nok, og fordi de minste brukerne ikke er tunge nok til å klare å presse ned setepinnen.	ca87-100 cm	Fra ca 26cm (utprøving er nødvendig)
--	---	--	-------------	--------------------------------------

Skeno Lowrider 20 M (medium)



Skeno Lowrider 20 S (small)



Spesifikasjoner

Hjulstørrelse:	20 tommer (16 tommer som tilbehør)
Vekt:	Ca 12 kg (inkl. motor og batteri)
Gir:	10 gir, 11-32t kassett, 28-32t krankdrev
Krankarmer:	127 mm (Lowrider 20M), 98 mm (Lowrider 20S), 76mm (tilbehør)
Bremser:	To hydrauliske skivebremser, på fram- og bakhjul
Annet:	Lys, reflekser, ringeklokke, skjermer, parkeringsstøtte
Farge:	Svart
Brukervekt:	Maks 50 kg
Hjelpemotor:	Bakhjulsmotor: 250 w, 30 Nm, 24 V maks. 25 km/t (maks kraft og hastighet kan nedjusteres ved ønske og behov) Batteri: 175 Wh (7 Ah), 24 V Kompakt kontrollenhet med display på styret Oppstartshjelp, inntil 6km/t

Individuell tilpasning

Syklene bygges av Skeno og kan individuelt tilpasses ved behov.

Service og reparasjoner

All vedlikehold og reparasjon på sykkel utføres av Skeno, eller av verksted i samråd med Skeno, for å sikre at sykkel og dens løsninger skal fungere som de skal

Kontakt

info@skeno.no

99449372

[facebook.com/skenoas](https://www.facebook.com/skenoas) (send oss en melding)

skeno.no

Kontaktperson: Anders Seim

Besøksadresse: Stålfjæra 12, port 5, 0975 Oslo

Postadresse: Skeno AS, Skyttamyerveien 116, 1481 Hagan



SKENO
ADAPTIVE SPORTS ENGINEERING