

Handi-Lift ML9 *NAV*



Handi-Lift ML9 er en åpen løfteplattform uten sjakt som kan brukes både ute og inne.

Løftehøyden kan være fra 0 til 150 cm.

Hele åtte ulike størrelser på plattformgulvet er tilgjengelige, i tillegg til spesialstørrelser.

Sideveis av-/påkjøring er mulig både oppe og nede (men ikke i kombinasjon). Lav påkjøringshøyde på 4 cm gir et kort påkjøringsbrett på kun 18 cm.

Ved løftehøyde over 50 cm leveres en sikkerhetsdør til øvre landingsområde. Sikkerhetsdøren, sikkerhetsarmen og påkjøringsbrettene er automatiske. Sikkerhetsarmen foldes ned bak plattformgulvet når løfteplattformen ikke er i bruk. To batteridrevne trådløse betjeningspanel for tilkalling til øvre og nedre landingsområde er inkludert, sammen med en plate for tildekking av eventuell klemfare mellom øvre og nedre landingsområde. ML9 skal monteres på støpt platting med varmekabel ved montering utendørs.

Se video av løfteplattformen her: https://youtu.be/ILt39_Pmnil



SPESIFIKASJONER

Løftehøyde	0-150 cm
Løftekapasitet	300 kg
Løfthastighet	0,04 m/s
Utvendige mål	B 103/108/113/123 x L 125/145/155 cm
Plattform mål	B 70/75/80/90 x L 100/120/130 cm
Drivmekanisme	Elektrisk skruedrift
Strøm	1 fas 10A AC
Styrestrom	24V DC
Motoreffekt	300W (24V DC)
Egenvekt	190-210 kg
Sertifisering	I henhold til Maskindirektivet 2006/42/EC