

Produktdatablad

ECchain *



Kjedemotor med universalbrakett for enkel automatisering av ventilasjonsdriften

BRUKSOMRÅDER

- Naturlig ventilasjon (230 V) også for private boliger
- Topphengslede, sidehengslede og dreievinduer som åpner innover eller utover
- Montering på tre-, plast eller metallvinduer
- Karmmontering

PRODUKTEGENSKAPER

- Rimelig og effektiv kjedemotor for ventilasjonsformål med 230 V
- Variabel løfteinnstilling på 200 mm eller 400 mm for tilpasning til forskjellige utventilasjonsbehov
- Universelle holdere og konsoller for vanlige profilsystemer
- Rask og enkel montering
- Fleksibel montering på små overlys

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	ECchain *
Mål	409 x 44 x 63 mm
Plassbehov på ramme (mm)	Karmmontasje EW: 55 mm, karmmontasje AW: 35 mm
Plassbehov på åpningsvindu (mm)	Karmmontasje EW: 37 mm, karmmontasje AW: 20 mm
Åpningshastighet ventilasjon	9 mm/s
Lukkehastighet (maks.)	9 mm/s
Trykkekraft (maks.)	250 N
Stengekraft (maks.)	1800 N
Trekkraft	250 N
Dørbladvekt	200 kg*
Overfalsområde	10 - 23 mm
Spenning i drift	230 V ± 10 %
Driftsspenning	230 V
Strømforbruk	0.13 A
Strømforbruk	30 W
Bruksintervall	30 %
Minste trådtverrsnitt	0.75 mm ²
Antall ledere	4 ledere
Driftstemperatur	-5 - 60 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Verneklasse	II
Utkobling i endeosisjon åpen	Endebryter
Utkobling i endeosisjon lukket	Elektronisk via strømforbruk
Overbelastningsutkobling	Ja
KNX-kompatibel	Nei
Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontering	Ja
Sidehengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje	Ja
Sidehengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje	Ja
Topphengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Lengde
ECchain	inklusive konsoller for ut- og innadslående	148260	hvit RAL 9010	409 mm
ECchain	inklusive konsoller for ut- og innadslående	148259	grå RAL 7035	409 mm
ECchain	inklusive konsoller for ut- og innadslående	148258	svart RAL 9005	409 mm

TILBEHØR

SIKKERHETSSAKS NR. 35

For sikring av bunnhengslende vinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Fløyvekt (maks.)
Sikkerhetsaks Nr. 35	Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fløyhøyde 300 mm	014499	Galvanisert	270 kg

SIKKERHETSSAKS NR. 60

For sikring av bunnhengslende vinduer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Fløyvekt (maks.)
Sikkerhetsaks Nr. 60	Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fløyhøyde 700mm	133814	Galvanisert	240 kg

ÅPEN/LUKK VINDUSSTYRING *

Åpne/lukke-styring for realisering av enkel ventilasjonsstyring



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Driftsspenning	Monteringstype
ÅPNE/LUKK vindusstyring 24 V - HS *	Styring (individuell, gruppe, sentral, tid) for 24 V vindusmotor for installasjon på en hatteskinne. Utgangsstrøm maks. 8 A	163812	18 x 88 x 58 mm	24 V	Hattskinnemontering
ÅPNE/LUKK vindusstyring 24 V - UP *	Styring (individuell, gruppe, sentral, tid) for 24 V vindusmotor for installasjon i innfelt boks. Utgangsstrøm maks. 8 A	163813	43 x 43 x 18.5 mm	24 V	Innfelt

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Driftsspenning	Monteringstype
ÅPNE/LUKK vindusstyring 230 V - HS *	Styring (individuell, gruppe, sentral, tid) for 230 V vindusmotor for installasjon på en hatteskinne. Utgangsstrøm maks. 10 A	163814	18 x 88 x 58 mm	230 V	Hattskinnemontering
ÅPNE/LUKK vindusstyring 230 V - UP *	Styring (individuell, gruppe, sentral, tid) for 230 V vindusmotor for installasjon i innfelt boks. Utgangsstrøm maks. 10 A	163815	43 x 43 x 18.5 mm	230 V	
ÅPNE/LUKK universal vindusstyring 230 V - HS *	Styring (enkelt, gruppe, sentral, tid) med potensialfrie innganger for 230 V vindusmotorer for montering på en hatteskinne. Utgangsstrøm maks. 10 A	163816	18 x 88 x 58 mm	230 V	Hattskinnemontering

LTA-230

Ventilasjonsbryter med funksjonsbryter "Åpne-lukk" og LED-funksjonsvisning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspenning
Ventilasjonsbryter LTA-230	med funksjonsbryter «Åpne-Stopp-Lukk»	118474	alpinhvit	80 x 80 mm	230 V

LTA-230-SCT *

Ventilasjonsbryter med "åpne/lukk" funksjonstaster, lysdiode funksjonsdisplay og med nøkkelbryter

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Driftsspennning
Ventilasjonsbryter kombinert med nøkkelbryter LTA-230-SCT *	med funksjonsbryter «Åpne-Stopp-Lukk»	118475	alpinhvit	80 x 80 mm	230 V

WRM-230 *

Trådløs mottakermodul for styring av vindusmotorer med 230 V DC



WRM-230B

Trådløs mottakermodul for styring av vindusmotorer med 230 V DC



WTH

Håndsender for styring av GEZE automatiske dører og vinduer med GEZE radioprogram



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Driftsspennin g	Monteringstyp e
WTH-2 fjernkontroll 2 kanal	med veggholder og IP-klassifisering IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Vegg
WTH-4 fjernkontroll 4 kanal	med veggholder og IP-klassifisering IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Vegg
WTH-1 fjernkontroll 1 kanal	med veggholder og IP-klassifisering IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Vegg

WTM

Radiosender for styring av GEZE automatiske dører og vinduer med GEZE radioprogram



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Mål	Driftsspennin g	Monteringstyp e
Radiosendermodul WTM	44 x 30 x 11 mm (B x H x D), for valgfri integrasjon i tast	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	integrrert

LTA-LSA *

Ventilasjonsbryter med dreieknapp ÅPNE/LUKK



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
Ventilasjonstast/ventilasjonsbryter LTA-LSA *	med dreieknapp, kan brukes som ventilasjonsbryter "åpne-lukk" eller rastende som viftebryter "åpne-stopp-lukk"	118476	alpinhvit	80 x 80 mm	Innfelt

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.