

- ▶ For større setesystemer
- ▶ 2 setehøyder og 3 størrelser
- ▶ Krasjtestet og godkjent



ZITZI SEABASS G2

HJELPEMIDLER FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE

Zitzi Seabass G2

For større setesystemer

Med tyngdepunktet på rett sted

Seabass G2 har tyngdefordeling på understellet uavhengig av hvilket setesystem som brukes. Setedybden kan justeres svært enkelt og rammen har mange drivhjulposisjoner for best balanse. Seabass G2 er utviklet for å passe til de fleste setesystemer på markedet.

Hjul

Velg mellom 12, 16, 20, 22 og 24 tommers drivhjul. Alle drivhjul har quick-release funksjon og er tilgjengelig med enten luftfylte eller kompakte dekk. Det er også mulig å montere hjelpemotor E-drive, ledsager- eller brukerstyrt.

Krasjtestet og godkjent

Seabass G2 er krasjtestet og godkjent i henhold til ISO 7176-19 for 135 kg og Hi-testet i henhold til ISO 10542.



Bildet viser

Seabass G2 str. 1 med 16" hjul og tilbehør.

Tiltregulering

Tiltfunksjonen reguleres enkelt via hendel plassert på den vinkeljusterbare kjørebøylen.

Ledsagerbrems

Doble låsbare bremsehåndtak til drivhulenes trommelbrems.

Armstøtte

Svingbare armstøtter med mange justeringsmuligheter og flate eller skålede armstøtteplater.

Transportfeste

Godkjent for transport.

Flat seteplate

Gir mulighet for montering av ulike typer setesystemer via klargjorte spor i topplaten.

Quick-release

For enkel montering og demontering av drivhjul.

Y-ramme

For bedre plass mellom fotplate og svinghjul.



En fleksibel måte for forflytning.

E-drive

Mulighet for bruk av elektrisk hjelpemotor.

Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter om E-drive hjelpemotor.

Seabass G2 fordeler

Tilgjengelig i to setehøyder

God tilt uten å påvirke vektfordelingen

Tilgjengelig i 3 størrelser med drivhjul fra 12" til 24"

Krasjtestet og godkjent

Mulighet for hjelpemotor E-drive

Tippesikring

| Teknisk data | Str. 1 | Str. 2 | Str. 3 |
|--|----------------|----------|----------|
| Maks. belastningsvekt (bruker + seteenhet) | 135 kg | 135 kg | 135 kg |
| Setehøyde (lav/standard) | 41/46 cm | 41/46 cm | 41/46 cm |
| Lengde (B)* | 69-77 cm | 69-77 cm | 69-77 cm |
| Bredde (A)** | 58 cm | 63 cm | 68 cm |
| Innvendig rammebredde (C) | 35 cm | 40 cm | 45 cm |
| Innvendig bredde drivhjul | 48 cm | 53 cm | 58 cm |
| Innvendig bredde svinghjul (D) | 44 cm | 49 cm | 54 cm |
| Seteplate (E/F) (bredde/dybde) | 30/36 cm | 30/36 cm | 35/36 cm |
| Vekt | 19 kg | 20 kg | 20 kg |
| Tilt | 0°-35°/-7°-28° | | |

Alle mål er tatt med standard ramme og 16" hjul.

* Lengden endres avhengig av valg av drivhjul og drivhjulposisjon. 12" er den korteste og 24" er den lengste.

** Angitt bredde viser de bredeste dimensjonene til understellet. Det avhenger av drivhjul, hjulskjermer og drivringer.

| Art. nr. | HMS nr. | Beskrivelse |
|----------|---------|--------------------|
| 386291K | 333533 | Seabass str. 1 |
| 386292K | 333538 | Seabass str. 2 |
| 386293K | 333539 | Seabass str. 3 |
| 386296K | 333540 | Seabass Lav str. 1 |
| 386297K | 333541 | Seabass Lav str. 2 |
| 386298K | 333542 | Seabass Lav str. 3 |

- 386385 Seabass Transportfeste

