

# Elektrisk sluttstykke, smalprofil 301-304

ELOK 301-304 fungerer sammen med smekklåser med en eller to faller. Egnede låskasser er f.eks. Assa 560, Evolution og TrioVing 5122. Best funksjon oppnås med dørlukker.



## Funksjon

- 10-30 Volt AC/DC.
- Produsert i rustfritt stål.
- Lydgiver kan skrues av eller på.
- Sideveis festeskruer for bedre sikring.
- Kan endres fra rettvendt til omvendt funksjon.
- Smalprofil-dybde 28mm.
- 5 års garanti.

## Varianter

- 301 – Rettvendt funksjon, strøm på = åpen
- 302 – Omvendt funksjon, strøm på = låst
- 303 – Rettvendt funksjon, strøm på = åpen  
Med låsfallekontakt for tilbakemelding.
- 304 – Omvendt funksjon, strøm på = låst  
Rettvendt funksjon, strøm på = åpen.  
Med låsfallekontakt for tilbakemelding.
- 301 – 304 Offshore – Kretskortet er sprutbeskyttet.

## Tilkobling

1. Spenning 10-30V. Kan polvendes.
2. Spenning 10/30V. Kan polvendes.
3. Låsfallekontakt (NO)
4. Låsfallekontakt Felles (C)
5. Låsfallekontakt (NC)

## Tekniske data

Dimensjoner:	<b>H: 148mm B: 23mm D: 27mm</b>
Driftsspenning:	<b>10-30 Volt AC/DC</b>
Strømforbruk ved 12 V:	<b>Første sekund: ca. 350mA   Deretter: ca. 140mA</b>
Strømforbruk ved 24 V:	<b>Første sekund: ca. 240mA   Deretter: ca. 120mA</b>
Maks strøm gjennom låsfallekontakt:	<b>500mA</b>