

Nyhet

V-Max Mini

– effektiv og brukervennlig hjelpemotor til vogner

V-Max Mini er en lett og kompakt hjelpemotor som gjør trilling av vogn enklere for ledsageren – spesielt i bakker og ved lengre turer.

V-Max Mini er utviklet for å gjøre hverdagen lettere for den som triller. Med kraftig motor og lett design støtter den brukeren uten at det går på bekostning av fleksibilitet. Den brukervennlige betjeningen gir full kontroll med én hånd, og det lette litium-ion-batteriet veier kun 1,5 kg og har en rekkevidde på opptil 15 km.

Standardutstyr:

- Driftssystem V-MAX mini
- Betjeningsenhet
- Feste for betjeningsenhet
- Batteri (litium-ion)
- Batteriholder
- Nøkkel for batterilås
- Lader
- Holder for strømkabel



Hovedfordeler:

- Støtter ledsager i bakker og over lengre avstander
- Enkel i bruk – alle funksjoner tilgjengelig med én hånd
- Kompakt og lett å transportere
- Kompatibel med både **Bingo** og **Duro**

Klar til bruk – raskt og enkelt

Den lave vekten og det kompakte designet gjør det enkelt og raskt å koble til og fra motoren. Den tar liten plass ved oppbevaring.

Enkel og brukervennlig

Tydelige og enkle kontroller kombinert med det lille, kraftige drivhjulet gir god plass til ledsagerens bein og gjør løsningen svært brukervennlig.

Kraftig og utholdende

Den kraftige motoren med optimal trekraft gir god støtte – selv i krevende terreng og på lengre turer.

SPESIFIKASJON	V-MAX MINI
BATTERITYPE	Litium-ion
VEKT (MOTORENHET)	6,0 kg
VEKT (BATTERI)	1,5 kg
VEKT (LADER)	0,37 kg
TOTAL TILLATT VEKT (VOGN + PERSON + V-MAX)	190 kg
MAKS BRUKERVEKT	160 kg
HASTIGHET FOROVER	Opptil 6 km/t
REKKEVIDDE PER LADING	Opptil 15 km
STIGNINGSEVNE	15 % (8,5°) ved 160 kg
BATTERIKAPASITET	36 V / 6.4 Ah (230 Wh) / min. 6.0 Ah (216 Wh)
MOTORTYPE	36 V / 250 W (likestrøm)
STØYNIVÅ	< 54 dB(A)
KRAFT FOR BETJENING	2.5 N – 4 N
TEMPERATUR (LAGRING / BRUK)	-40 °C til +65 °C / -25 °C til +50 °C
TEMPERATUR BATTERI (LAGRING / BRUK)	-20 °C til +40 °C / -20 °C til +35 °C
LADETEMPERATUR	0 °C til +40 °C
IP-KLASSIFISERING	IPX4
VIBRASJONSIVÅ	< 2.5 m/s ²
MONTERINGSINFO / ETIKETT	Plassert bak på enheten

