

Funktioner

Løftekapacitet : 350 kg
Løfthastighed : 0,07 m/sek.
Løfthøjde : 0 - 3000 mm

Betjening

Elektrisk : Betjeningspanel
Nødstop : Elektronisk
Nødfir : Mekanisk
Klemsikring : Mekanisk/elektrisk klemliste

Vægt

Egenvægt : 650 kg

Materialer

Materialer : Aluminium og pulverlakeret /
elforzinket / varm galvaniseret stål
Farve : Grå RAL 7037

Varenr.	A	B
309110-N	2275 mm	1000 mm
309112-N	2475 mm	1200 mm
309114-N	2675 mm	1400 mm
309115-N	2775 mm	1500 mm
309116-N	2875 mm	1600 mm
309120-N	3433 mm	2000 mm
309123-N	3883 mm	2300 mm
309126-N	4334 mm	2600 mm
309130-N	4933 mm	3000 mm

El/elektronik

Dørmotor : 24V DC
Frekvens : 50Hz
Hydraulikmotor : 230V, 1,1kW, 1400 o/min.
Spænding : 230V/10A
Styrestrom : 24V AC
Varmekabel (tilbehør) : 220W

Hydraulikaggregat

Arbejdstryk : max. 86 Bar
Oliemængde : 0-1,6 m: min. 4,5 liter
2-3 m: min. 8 liter

Anvendelsesområder

Udendørs og indendørs opstilling
Temperatur : -40°C - +50C
(Ved temperatur under frysepunktet anvendes varmekassette)

Tilbehør/diverse

: Nøgleanfryder på betjeningspaneler
Forlængersæt til ekstern motorkasse
Varmekabel-kassette
Fjernbetjening
Glas på sider og låger

Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF.

Varenummer/model

3091xx : LP8
30916100-L : Automatisk dør, nedre venstre
30916100-R : Automatisk dør, nedre højre
30916300-L : Automatisk dør, øvre venstre
30916300-R : Automatisk dør, øvre højre

Klassifikation

i henhold til ISO 9999 : 18 30 06

